



Normativa EN 13724

La Norma prevede una regolamentazione per le cassette postali circa: dimensioni, impossibilità di effrazione, salvaguardia della privacy e sicurezza delle persone.

Dimensioni: la cassetta deve contenere una busta A4 senza problemi di danneggiamento o piegatura e deve contenere riviste (210x297 mm). Lo spessore medio di una busta è di circa 24 mm. Il volume minimo stabilito da una risma fogli A4 è di 40 mm. In questo modo si garantisce la consegna corretta di pacchi normali.

Antiprelievo e robustezza: una volta introdotta la corrispondenza la cassetta deve essere dotata di dispositivo antiprelievo che ne ostacoli la presa da parte di persone non autorizzate; lo sportello deve avere una resistenza di almeno 15dAN, capacità di resistenza contro la corrosione secondo la norma DIN EN 1670 e contro l'infiltrazione dell'acqua (massimo 1 cc).

Installazione: le cassette devono essere ben accessibili al portalettere e recare ben visibile il nome dell'intestatario e chi ne fa uso. Il punto centrale del casellare deve essere compreso tra 700 mm e 1700 mm (eccezionalmente tra 400 mm e 1800 mm). Non ci devono essere spigoli vivi per la sicurezza del postino.

Privacy: al fine di garantirla, non ci devono essere spioncini d'ispezione nelle cassette.

Ubicazione: le cassette devono essere installate al limite della proprietà, sulla pubblica via o in un luogo accessibile liberamente. Le cassette devono essere raggruppate in un unico punto di accesso in caso di edifici plurifamiliari, complessi commerciali, edifici adibiti a sede d'impresa, salvo condizioni particolari con l'ufficio postale.